



De stapelunit is uitgevoerd met een flens en kan uit de wagen worden genomen; hierdoor is schoonmaken en onderhoud eenvoudig.

Universele stapelaar voor ronde borden van 170 - 338 mm.
Capaciteit: 620 mm = ca. 60 borden per stapelbuis.
Totaal ca. 60 (1 THN-MS) of ca. 120 borden voor een 2 THN-MS.
Materiaal: roestvaststaal.
Dubbelwandig en geïsoleerd.
Vier zwarte stoothoeken.
Verrijdbaar, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, 2 met rem.

VERWARMDE UITVOERING 1 THN-MS en 2 THN-MS
verwarmd, 'cross-flow' systeem, regelbaar 30 - 120°C,
vermogen 1 THN-MS - 600 W, 2 THN-MS - 1600 W.
230 V - WS - 50 Hz - eenfasig.

| | | | |
|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 20.2718 | 1 THN-MS 210 voor borden 170-208 mm | 21.2888 | 2 THN-MS 210 voor borden 170-208 mm |
| 20.2720 | 1 THN-MS 240 voor borden 200-238 mm | 21.2890 | 2 THN-MS 240 voor borden 200-238 mm |
| 20.2730 | 1 THN-MS 280 voor borden 240-278 mm | 21.2900 | 2 THN-MS 280 voor borden 240-278 mm |
| 20.2740 | 1 THN-MS 310 voor borden 270-308 mm | 22.2990 | 2 THN-MS 310 voor borden 270-308 mm |
| 20.2742 | 1 THN-MS 340 voor borden 300-338 mm | 21.2996 | 2 THN-MS 340 voor borden 300-338 mm |