



De onverwarmde inbouwstapelaar past exact in de mantel met verwarming en bediening.
Reinigen en onderhoud zijn zo eenvoudig te doen.

VLAKKE FLENS - UITNEEMBARE UNIT - REGELBAAR

Gegevens DFR NC onverwarmd en DFR NC verwarmd.

Voor inbouw in buffet e.d.

Vijf verschillende modellen, voor ronde borden van 170 - 338 mm.

Capaciteit: 620 mm; ca. 60 borden.

Stapelunit met 8 hittebestendige teflon (ptfe) rollen.

Materiaal: roestvaststaal.

VERWARMDE UITVOERING

Mantel met een in de bodem ingebouwde verwarming 230 V - 400 W.

Separaat bedieningspaneel met aan/uit schakelaar met controlelamp en regelbare min/max thermostaat.

400 W - 230 V - WS - 50 Hz - eenfasig.

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 00.1123.NC | DFR 210 onverwarmd voor borden 170-208 mm | 02.1513.NC | DFR 210 verwarmd voor borden 170-208 mm |
| 00.1133.NC | DFR 240 onverwarmd voor borden 200-238 mm | 02.1523.NC | DFR 240 verwarmd voor borden 200-238 mm |
| 00.1143.NC | DFR 280 onverwarmd voor borden 240-278 mm | 02.1533.NC | DFR 280 verwarmd voor borden 240-278 mm |
| 00.1153.NC | DFR 310 onverwarmd voor borden 270-308 mm | 02.1543.NC | DFR 310 verwarmd voor borden 270-308 mm |
| 00.1163.NC | DFR 340 onverwarmd voor borden 300-338 mm | 02.1563.NC | DFR 340 verwarmd voor borden 300-338 mm |